

Solarspeicher Duo Plus

<i>Speicher Daten</i>		<i>Typ</i>	<i>200</i>	<i>300</i>	<i>400</i>	<i>500</i>
Nenninhalt	(lt.)		211	301	410	505
Gesamthöhe inkl. Dämmung	(mm.)		1260	1720	1655	1740
Gesamthöhe ohne Dämmung	(mm.)		1230	1690	1625	1710
Durchmesser inkl. Dämmung	(mm.)		605	605	705	755
Durchmesser ohne Dämmung	(mm.)		500	500	600	650
Gewicht leer	(kg)		95	123	150	165
Kippmaß	(mm.)		1400	1830	1790	1880
Betriebsdruck max. Heizung	(bar)		10	10	10	10
Betriebsdruck max. Solar	(bar)		10	10	10	10
Betriebsdruck max. Trinkwasser	(bar)		6	6	6	6
Betriebstemperatur max. Heizung	(°C)		95	95	95	95
Betriebstemperatur max. Solar	(°C)		110	110	110	110
Betriebstemperatur max. Trinkwasser	(°C)		95	95	95	95
WAT-Fläche Rohrschlange Solar	(m ²)		1,0	1,2	1,6	1,8
WAT-Fläche Heizung	(m ²)		0,7	0,9	1,2	1,4
Isolierungsstärke	(mm.)		50	50	50	50

<i>Speicheranschlüsse</i>		<i>Anschlusshöhe (mm)</i>			
Warmwasser	(WW)	1" AG	1535	1455	1530
Kaltwasser	(KW)	1" AG	155	170	180
Zirkulation	(Z)	3/4"AG	1160	1065	1140
Heizungsvorlauf	(HZVL)	1" AG	1450	1355	1430
Heizungsrücklauf	(HZRL)	1" AG	1045	955	1030
Solarvorlauf / rücklauf	(SVL / SRL)	1" AG	975	875	885
Elektroheizpatrone	(EHP)	1"1/2	890	790	800
Fühler oben	(FO)	Ø 17	1260	1170	1245
Fühler Solar	(FS)	Ø 17	420	445	455
Flansch	(FL)	Ø180	310	335	345

